



# guardiaPro

anatolia

## SURFACE PROTECTION

A multi-layered, multi-use and reusable protection mat for your job site built with a special absorbent layer and extra tearing and tensile strength.

Un tapis de protection multi-couches, multi-usages et réutilisable pour votre site de travail, fabriqué avec une couche absorbante spéciale et une grande résistance à la déchirure et à la déformation.

Alfombra multicapa, multiuso y reutilizable para su lugar de trabajo, fabricada con una capa absorbente especial y resistencia extra al desgarro y la tracción.



Suitable for flooring, stairs, counter tops, appliances, tables, furniture, plumbing fixtures and a variety of other applications.

Idéal pour les planchers, les escaliers, les comptoirs, les appareils électroménagers, les tables, les meubles, les articles de robinetterie et une variété d'autres applications.

Apropiada para pisos, escaleras, mesadas, electrodomésticos, mesas, muebles, accesorios sanitarios y muchas otras aplicaciones.



ABSORBENT  
ABSORBANT  
ABSORBENTE



EXTRA RESISTANT  
SUPER RÉSISTANT  
EXTRARRESISTENTE



BREATHABLE  
RESPIRANT  
TRANSPIRABLE



WATERPROOF  
IMPERMÉABLE  
A PRUEBA DE AGUA



ANTI SLIP  
ANTIDÉRAPANT  
ANTIDESLIZANTE



NO TAPE NEEDED  
PAS BESOIN DE RUBAN ADHÉSIF  
NO SE REQUIERE CINTA ADHESIVA

ENGLISH

ENGLISH, FRENCH, SPANISH

BOX QUANTITY / QUANTITÉ PAR BOÎTE / CANTIDAD POR CAJA	24 Rolls / 24 Rouleaux / 24 Rollos	18 Rolls / 18 Rouleaux / 18 Rollos
SIZE / DIMENSIONS / MEDIDA	36 in x 100 ft / 91 cm x 30.5 m	36 in x 50 ft / 91 cm x 15.25 m
ITEM CODE / CODE ARTICLE / CÓDIGO DEL ARTÍCULO	6003-0002-1	6003-0005-1
UPC CODE / UPC CODE / UPC CÓDIGO	828492660171	828492660133
COVERAGE / COUVERTURE / COBERTURA	300 sqft / 27.75 m <sup>2</sup>	150 sqft / 13.88 m <sup>2</sup>

## EXTRA POWERFUL & FLEXIBLE PROTECTION

Guardia Pro is a tear resistant, waterproof, breathable, and flexible mat with an anti-slip self-adhesive coating on the bottom that keeps it in place. It has a special absorbent layer on top of the woven material so that liquids do not pool on top while still giving it breathability. This special layer also gives it extra tensile and tearing strength.

## EASY MULTI USE MAT

Simply roll it out, overlap it and bend it around corners, frames, baseboards, and more and then you can focus on simply getting the job done.

## SAVES TIME AND MONEY

Since it is quick to install, requires no tape to connect overlaps and is reusable, it saves you time and money. Also available in Guardia standard protection format.

## UNE PROTECTION SUPER EFFICACE ET SOUPLE

Guardia Pro est un tapis imperméable, respirant, souple et résistant à la déchirure qui possède un revêtement auto-adhésif antidérapant sur le dessous pour le maintenir en place. Il possède une couche absorbante spécifique au-dessus de la trame pour éviter que les liquides ne s'accumulent à la surface tout en lui assurant une bonne respirabilité. Cette couche spécifique lui confère également une résistance supplémentaire à la déformation et à la déchirure.

## TAPIS À USAGE MULTIPLE TRÈS FACILE À UTILISER

Il suffit de le dérouler, de le faire chevaucher et de le plier autour des coins, des cadres, des plâtres et autres, puis de vous consacrer à la réalisation de vos travaux.

## ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

Comme il est rapide à installer, qu'il ne nécessite pas de ruban adhésif pour raccorder les chevauchements et qu'il est réutilisable, il vous fait gagner du temps et de l'argent. Le tapis de protection Guardia est également disponible dans une version standard.

## PROTECCIÓN EXTRA FUERTE Y FLEXIBLE

Guardia Pro es una alfombra resistente al desgarro, hidrófuga, transpirable y flexible, con un revestimiento autoadhesivo antideslizante en la parte inferior que la mantiene fija. Presenta una capa absorbente especial que recubre y se integra a la estructura de fibra, impidiendo que se acumulen líquidos en la superficie, sin afectar su transpirabilidad. Esa capa especial le confiere además resistencia extra al desgarro y la tracción.

## SENCILLA ALFOMBRA MULTIUSO

Simplemente desenróllela, aplíquela sobre superficies, esquinas, marcos, zócalos y demás, y luego podrá dedicarse de lleno a la tarea que tenga que hacer.

## AHORRA TIEMPO Y DINERO

Dado que es rápida de instalar, no requiere cinta adhesiva para superponerla y es reutilizable, le ahorrará tiempo y dinero. Disponible también en formato Guardia de protección estándar.

## USAGE & CARE INSTRUCTIONS

- Ensure you turn off floor heating before laying Guardia.
- Clean the underlying surface for better adhesion and to maximize reusage adhesion.
- The product should be laid down with an overlap of 4 in / 10 cm.
- Keep ambient temperature between 50-86 F / 10-30 C and humidity at less than 60%.
- Protect against direct sun exposure for prolonged periods of time.
- Ensure surfaces to be protected are dry before applying this product.
- Do not use on surfaces that have been treated with any solvent-based products before they have been properly cured per the manufacturer's guidelines and no longer emit solvent vapor.
- Avoid placing heavy objects directly on the surface protection mat for prolonged periods of more than 24 hours.
- Taping down the start and end of the rolls is recommended.
- To ensure clean removal and possible residual adhesive, this product should not be left on any unfinished surface for more than 60 consecutive days.
- If the use and care of the product and environment has changed or caused adhesion to the floor surface it can be cleaned using a kitchen cloth, a small amount of neutral PH soap and lukewarm water. Using the product outside of the recommended usage and care conditions will void warranty and liability.
- Ensure floor heating is turned off when using Guardia.
- **GUARDIA IS NOT RECOMMENDED FOR CEMENT OR CONCRETE FLOORS.** The adhesive may leave residue and/or fail to adhere as effectively on cement surfaces due to its high mineral and polymer content.

## WARNING

- Keep all flame and heat sources away from this product.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Veillez à éteindre le chauffage au sol avant de poser Guardia.
- Nettoyez la surface pour une meilleure adhérence et pour obtenir une adhérence maximale lors de la réutilisation.
- Le produit doit être étendu en respectant un chevauchement de 4 po / 10 cm.
- Maintenez la température ambiante entre 50-86 F / 10-30 C et l'humidité à moins de 60%.
- Évitez l'exposition directe au soleil pendant des périodes prolongées.
- Assurez-vous que les surfaces à protéger sont sèches avant de poser ce produit.
- Ce produit ne doit pas être utilisé sur des surfaces qui ont été traitées avec des produits à base de solvant avant qu'elles n'aient correctement durcies selon les directives du fabricant et qu'elles n'émettent plus de vapeur.
- Évitez de placer des objets lourds directement sur le tapis de protection pendant des périodes prolongées supérieures à 24 heures.
- Il est recommandé de sécuriser le début et la fin du rouleau à l'aide de ruban adhésif.
- Pour éviter toute trace d'adhésif résiduel, ce produit ne doit pas être laissé sur une surface brute pendant plus de 60 jours consécutifs.
- Si l'utilisation, l'entretien ou l'environnement ont altéré la surface ou laissé des traces d'adhésif, il est possible de la nettoyer à l'aide d'un chiffon de cuisine, d'une petite quantité de savon au PH neutre et d'eau tiède. L'utilisation du produit en dehors des conditions d'utilisation et d'entretien recommandées annule la garantie et toute responsabilité.
- Assurez-vous que le chauffage par le sol est éteint lorsque vous utilisez Guardia.
- **GUARDIA N'EST PAS RECOMMANDÉ POUR LES SOLS EN CIMENT OU EN BÉTON.** L'adhésif peut laisser des résidus ou ne pas adhérer aussi efficacement sur les surfaces en ciment en raison de sa teneur élevée en minéraux et en polymères.

## ATTENTION

- Tenir ce produit à l'écart de toute flamme et de toute source de chaleur.

## INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- Asegurarse de apagar la losa radiante antes de instalar la Guardia.
- Limpiar la superficie sobre la cual la va a instalar para lograr mejor adherencia y aprovechar al máximo la adhesividad al volver a usarla.
- Se deberá instalar el producto con una superposición de 4 in (10 cm).
- Mantener la temperatura ambiente a entre 50° y 86° F (10° y 30° C), y la humedad a menos del 60%.
- Proteger de la exposición directa al sol por períodos prolongados.
- Asegurarse de que las superficies a proteger estén secas antes de aplicar este producto.
- No utilizar en superficies que hayan sido tratadas con productos disolventes hasta que estas hayan sido curadas de manera apropiada según las directrices del fabricante, y hayan cesado las emanaciones de vapores del disolvente.
- Evitar depositar objetos pesados directamente sobre la alfombra de protección de superficies por períodos prolongados de más de 24 horas.
- Se recomienda pegar al piso con cinta adhesiva los extremos inicial y final de los rollos.
- Para asegurar el retiro prolijo y una posible adhesividad residual, no deberá dejarse este producto sobre una superficie no acabada por más de 60 días seguidos.
- En caso de que el uso y cuidado del producto y del ambiente haya cambiado o causado adherencia a la superficie del piso, se la podrá limpiar utilizando un paño de cocina, una pequeña cantidad de jabón de pH neutro y agua tibia. Si se utiliza el producto sin ceñirse a las condiciones de uso y cuidado recomendadas, quedará sin efecto la garantía y la responsabilidad que se asume en virtud de esta.
- Asegúrese de tener apagada la calefacción por suelo radiante cuando esté usando Guardia.
- **NO SE RECOMIENDA GUARDIA PARA PISOS DE CEMENTO NI DE HORMIGÓN.** El revestimiento autoadhesivo puede dejar residuos y/o no adherirse tan bien a superficies de cemento, debido a su alto contenido de minerales y polímeros.

## ADVERTENCIA

- Mantener este producto alejado de toda clase de llamas y fuentes de calor.